

Tälj en sälgpipa

Under våren när saven börjar stiga och löven är stora som musöron är det dags att tälja en sälgpipa. Sälj eller rönn är lämpliga träslag att arbeta med.

Välj en kvist som har en diameter om ca 1,5 - 2 cm. Med knivens hjälp kapar du av ett par decimeter från en så slät del som möjligt av stammen.

Kapa pinnen snett i ena änden och gör sedan ett litet jack genom barken och ner

i kvisten 2-3 cm från den övre framkanten.

Gör nu ett spår i barken runt pinnen ytterligare 2-3 cm bakom det föregående jacket.

Knacka med knivskaftet mot barken på den övre delen av pinnen. Om löven nästan slagit ut är det mindre sav mellan bark och kvist och då kan du behöva slå kniven mot barken rätt hårt. Ta tag runt pinnen och vrid loss den övre delen av barken. Var försiktig så du inte spräcker barken

Lägg barkhylsan i åt sidan så den inte går sönder. Om det är soligt bör du placera den i skuggan då den annars torkar snabbt och riskerar att spricka.

Plana av överdelen av kvisten från jacket du tidigare gjort ut mot spetsen. Du kan ta bort några millimeter. Om pipan senare inte fungerar har du troligen täljt ner kvisten för lite.

Gör en skåra med kniven runt kvisten vid jackets främsta del. Med stöd av skåran du gjort täljer du av den främre delen av pinnen. Troligen får du göra om skåran några gånger för att få ett så tvärt brott som möjligt

Med stöd av skåran du gjort täljer du av den främre delen av pinnen. Troligen får du göra om skåran några gånger för att få ett så tvärt brott som möjligt

Sätt tillbaka den främre biten i framkant av barkhylsan och den bakre biten trycker du in ca en centimeter.

